



Nettoyant de surface léger ATTAX



The Wercks®
Registration #1314082



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Respecte ou dépasse les normes de sécurité et de performance
- Détache rapidement les polluants des surfaces
- Très efficace sur les dépôts de calamine
- Enlève facilement et en toute sécurité les dépôts de calamine, de suie, de graphite, d'huiles légères, de graisse, de saleté et de protéines
- Non toxique, non cancérigène, non sensibilisant, sans danger en cas d'inhalation, sans danger pour la peau
- Non inflammable, non corrosif
- Biodégradable
- Sans potentiel de bioaccumulation, faible toxicité pour les organismes aquatiques, faible teneur en COV, une alternative plus respectueuse de l'environnement, sans substances appauvrissantes en ozone
- Formule concentrée économique
- Utilisable sans danger avec des appareils de lavage haute pression, des systèmes à boucle fermée ou des systèmes moussants

APPLICATIONS DU PRODUIT

- Approuvé pour l'industrie du transport aérien et l'industrie alimentaire
- Aéronefs à voilure fixe et hélicoptères (nettoyage int. / ext.)
- Flottes de transport et ateliers d'entretien
- Détails d'automobiles et de camions, véhicules de plaisance, motos et VTT
- Stations de lavage, nettoyage à la vapeur
- Entretien marin
- Fabriques, ateliers d'usinage, foreuses, moteurs, machines, outillage, robotique, systèmes hydrauliques
- Dommages causés par la fumée

TAUX DE DILUTION

- Surfaces peu sales 128:1
- Surfaces très sales 13:1

Nettoie près de 100 m² (1000 pi²) pour seulement 1,76 \$*

17-0401 - 3,78 L (1 gal)
17-0105 - 20 L (5,28 gal)
17-0045 - 205 L (45 gal)
17-0001 - 1000 L (265 gal)

*Sur la base de l'article n° 17-0401, 128:1

- ✓ Efficacité supérieure
- ✓ Plus sûr pour l'utilisateur
- ✓ Respectueux de l'environnement
- ✓ Rentable

« Worx... Aucune autre marque ne propose mieux! »



Nettoyant de surface ATTAX Système de distribution à boucle fermée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Taux de dilution du liquide concentré précis et à l'épreuve d'erreurs

Sans danger, protégé les travailleurs et leur évite un contact direct

Respectueux de l'environnement, étanche, évite les déversements accidentels

Rentabilité et économie sur le coût par utilisation grâce à la dilution automatique

APPLICATIONS DU PRODUIT

- Entretien et nettoyage de bâtiments et d'installations
- Ateliers d'usinage, foreuses, sols et cloisons
- Moteurs, machines et outils de fabrication
- Cuves à ultrasons, générateurs
- Nettoyage lubrifiant
- Maintenance des machines
- Chariots élévateurs et équipements
- Comptoirs

TAUX DE DILUTION

- Surfaces peu sales 128:1
- Surfaces très sales 13:1

Nettoie près de 100 m² (1000 pi²) pour seulement 2,11 \$*

LE KIT DISTRIBUTEUR À BOUCLE FERMÉE N° 11-9955 COMPREND :

- Dispositif de distribution et porte-bouteille
- Instructions pour montage mural
- Deux combinaisons de débit avec code couleurs
- Contrôle de la dilution précis
- Tuyaux d'approvisionnement et de décharge

Système de distribution à boucle fermée à utiliser avec les nettoyants de surface Attax

Codes produit 17-0401 \ 17-0105 \ 17-0045 \ 17-0001 \

18-0401 \ 18-0105 \ 18-0045 \ 18-0001

*Sur la base de surfaces peu sales.



n° 11-9955



n° 11-9956 MOUSSEUR



n° 17-0401

n° 18-0401

- ✓ Efficacité supérieure
- ✓ Plus sûr pour l'utilisateur
- ✓ Respectueux de l'environnement
- ✓ Rentable



Pour tous renseignements supplémentaires
Appelez le 1-800-424-9679

« Worx... Aucune autre marque ne propose mieux! »